

Dekoral ŁAZIENKA & KUCHNIA



ZAKRES STOSOWANIA



Farba lateksowa Dekoral ŁAZIENKA & KUCHNIA przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz działanie wilgoci. Powłoka jest długotrwale zabezpieczona przed działaniem grzybów. Odporna na tłuste plamy i szorowanie, dzięki czemu łatwo zadamy o czystość i higienę w naszym domu. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni.

GŁÓWNE CECHY



- Odporna na wilgoć i tłuste plamy
- Powłoka odporna na grzyby i pleśń
- Hydrofobowa – płyny nie wsiąkają
- Odporna na zmywanie i szorowanie
- Łatwe zmywanie plam
- Wydajność – do 14 m²/l

DANE TECHNICZNE



Kolor	26 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	10000-18000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,2-1,35
Odporność na szorowanie	PN-C-81914 Rodzaj I (odporna na szorowanie na mokro). Zgodna z PN-EN-13300 Klasa 1.

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2 warstwy wydajność do 14 m ² /L - przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	3h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 4h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre Floor 120, wałek Microfibre Extra
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonejące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Acryl grunt marki Pro Gold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj GRUNT L marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłuszczyć poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Uporczywe plamy pomaluj farbą izolacyjną GRUNT NA PLAMY (Renostyl Plus) marki Dekoral.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego.
- Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

MALOWANIE



- Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości ok. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj farby i pozostałości po myciu narzędzi malarskich do zlewów i kanalizacji.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W przypadku korzystania z taśm malarskich zalecamy zdejmowanie ich od razu po malowaniu, gdy farba jest mokra lub po 24 godzinach od pomalowania ostatniej warstwy farby.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma

PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro). Zgodna z PN-EN-13300 Klasa 1.

Atesty

Posiada atest higieniczny

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/L (2010). Produkt zawiera max. 30 g/L.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.

Data ważności (miesiące)

36

Opakowania handlowe

0,03 L | 2,5 L

Data aktualizacji

11.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.