

Dekoral ANTYREFLEKSYJNA



ZAKRES STOSOWANIA



Antyrefleksyjna farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania sufitów. Wygodna w aplikacji – nie chłapie. Kombinacja aktywnych substancji wybielających i rozjaśniających zapewnia nieskazitelną, trwałą biel. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni.

GŁÓWNE CECHY



- Wysoka wydajność 16m²/L
- Wysoka siła krycia
- Łatwa aplikacja – nie chłapie
- Prawidłowa mikrowentylacja powierzchni
- Zapobiega przyciąganiu kurzu

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	5000-14000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,400-1,500
Odporność na szorowanie	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho). Zgodna z PN-EN-13300.

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1-2 warstwy wydajność do 16 m²/L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre Extra, wałek Microfibre Floor, wałek Promicro Blue
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być mocna, czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj GRUNT L marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłuszczyć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Uciążliwe plamy i zatluszczenia zabezpieczyć farbą gruntującą NA PLAMY marki Dekoral.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości maks. 5% objętości.
- Nakładaj farbę obficie, nie rozciągając zbyt mocno na ścianie. Nie dopuszczaj do malowania półsuchym wałkiem.
- Stosuj wałek o szerokości 25 cm.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +28°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W przypadku korzystania z taśm malarskich zalecamy zdejmowanie ich od razu po malowaniu, gdy farba jest mokra lub po 24 godzinach od pomalowania ostatniej warstwy farby.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho). Zgodna z PN-EN-13300.
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/L (2010). Produkt zawiera max. 30g/L.
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	1,0 L 3,0 L 5,0 L 10,0 L
Data aktualizacji	11.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.