

## Dekoral EKO BIAŁA



### ZAKRES STOSOWANIA



Akrylowa farba do wnętrz Dekoral EKO BIAŁA przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Technologia oparta na powlekanym dwutlenku tytanu gwarantuje podwyższone krycie po wyschnięciu, co wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby. Farba akrylowa do wnętrz tworzy powłoki o bardzo dobrej mikrowentylacji pomalowanego podłoża. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Produkt dostępny w sieci Leroy Merlin.

### GŁÓWNE CECHY



- System wzmocnionej bieli tytanowej
- Ekonomiczna farba i podkład w jednym
- Prawidłowa mikrowentylacja powierzchni
- Estetyczne, matowe wykończenie ścian i sufitów

### DANE TECHNICZNE



|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                                  | biały                                                                       |
| Wygląd powłoki                         | mat                                                                         |
| Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] | 7500-9500                                                                   |
| Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]             | 1,420-1,510                                                                 |
| Odporność na szorowanie                | Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho). |

### APLIKACJA



|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość warstw i wydajność              | 2 warstwy   wydajność do 12 m² / L – w zależności od chłonności i chropowatości podłoża |
| Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C) | 2h                                                                                      |
| Nanoszenie drugiej warstwy            | po 2h                                                                                   |
| Sposób nanoszenia                     | natrysk, pędzel, wałek                                                                  |
| Rekomendowane narzędzia marki ProGold | wałek Microfibre Extra, wałek Poliamide Power, wałek Microfibre Floor                   |
| Rozcieńczalnik                        | wodorozcieńczalny                                                                       |

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb, do odstąpienia właściwego podłoża.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża zastosuj GRUNT L marki Dekoral.

### MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj farby i pozostałości po myciu narzędzi malarskich do zlewów i kanalizacji.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W przypadku korzystania z taśm malarskich zalecamy zdejmowanie ich od razu po malowaniu, gdy farba jest mokra lub po 24 godzinach od pomalowania ostatniej warstwy farby.

## DODATKOWE INFORMACJE



### Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma                    | Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho).                                             |
| Atesty                   | Posiada atest higieniczny                                                                                               |
| Zawartość LZO            | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/L (2010). Produkt zawiera max. 30g/L. |
| Przechowywanie           | Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C, w chłodnym i suchym pomieszczeniu.                 |
| Data ważności (miesiące) | 36                                                                                                                      |
| Opakowania handlowe      | 3,0 L   5,0 L   10,0 L                                                                                                  |
| Data aktualizacji        | 11.09.2024                                                                                                              |

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.