

Dekoral ENERGIA BARW



ZAKRES STOSOWANIA



Akrylowa farba Dekoral ENERGIA BARW przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie nowoczesnych zagęstników sprawia, że farba nie chłapie podczas aplikacji, a dzięki dobrej mikrowentylacji podłoża umożliwia oddychanie ścian. Użyte pigmenty są odporne na działanie promieni UV, co gwarantuje trwałość kolorów. Polecana zarówno na tradycyjne tynki mineralne, jak i płyty gipsowo-kartonowe oraz gładzie. Produkt dostępny w sieci Leroy Merlin.

GŁÓWNE CECHY



- Umożliwia oddychanie ścian
- Doskonale kryjąca
- Matowe wykończenie – maskuje niedoskonałości podłoża
- Odporna na zmywanie
- Wydajność 14 m²/L

DANE TECHNICZNE



Kolor	36 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500-9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,6
Odporność na szorowanie	Spełnia wymagania normy: PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) PN-EN-13300. Klasa 3 wg PN-EN 13301.

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2 warstwy wydajność do 14 m ² /L – przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	3h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 3h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre Extra, wałek Polyamide Power, wałek Microfibre Floor
Rozcieńczalnik	wodorocieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonnące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagruno marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża zastosuj GRUNT L marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło maлярskie).
- Uciążliwe plamy i zatuszczenia zabezpiecz farbą NA PLAMY Renostyl Plus marki Dekoral.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj farby i pozostałości po myciu narzędzi maлярskich do zlewów i kanalizacji.
- W czasie prac maлярskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W przypadku korzystania z taśm maлярskich zalecamy zdejmowanie ich od razu po malowaniu, gdy farba jest mokra lub po 24 godzinach od pomalowania ostatniej warstwy farby.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	Spełnia wymagania normy: PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) PN-EN-13300. Klasa 3 wg PN-EN 13301.
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/L (2010). Produkt zawiera max. 30 g/L.
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	0,04 L 2,5 L
Data aktualizacji	12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.