

## Dekoral EXPRESS TOP



### ZAKRES STOSOWANIA



Dekoral EXPRESS TOP to szybko schnąca emalia akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów metalowych, a także lamperii i kaloryferów. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, zarówno do renowacji, jak i na nowe powierzchnie. Nakładanie emalii jest łatwe oraz szybkie – pomalowane powierzchnie są gotowe w 1 dzień (emalia jest sucha w dotyku już po jednej godzinie). Specjalna formuła produktu zapewnia wysoką przyczepność oraz niezwykłą odporność powłoki.

### GŁÓWNE CECHY



- Szybko schnąca – sucha w dotyku po 1 h
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Na różne powierzchnie
- Gładka, elastyczna i odporna powłoka
- Łagodny zapach
- Wydajność – 16 m<sup>2</sup>/L

### DANE TECHNICZNE



|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kolor                                     | 26 gotowych kolorów (16 kolorów satynowych, 10 kolorów matowych) |
| Wygląd powłoki                            | satyna, mat                                                      |
| Lepkość Brookfield RVT, 20 ± 2°C, [mPas]  | 1000–2500                                                        |
| Gęstość, 20 ± 0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ] | 1,050–1,350                                                      |

### APLIKACJA



|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ilość warstw i wydajność                 | 2 warstwy   wydajność do 16 m <sup>2</sup> /L            |
| Czas schnięcia powłoki (temp. +23 ± 2°C) | 4h                                                       |
| Nanoszenie drugiej warstwy               | po 4h                                                    |
| Sposób nanoszenia                        | natrysk, pędzel, wałek                                   |
| Rekomendowane narzędzia marki ProGold    | wałek Extra Felt, wałek Felt, pędzel Oval, pędzel płaski |
| Rozcieńczalnik                           | wodorozcieńczalny                                        |

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Podłoże przeznaczone do malowania przeszlifuj, usuń wszelkie nierówności, zabrudzenia i pył, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj bezbarwnym Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNT DO DREWNA (Gruntomal) marki Dekoral.
- Wewnątrz pomieszczeń emalię możesz nanieść bezpośrednio na surowe drewno.
- Podłoża stalowe i żeliwne zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- Nie maluj nagranych powierzchni (zalecana temperatura podłoża max. 25°C).
- Tynki wewnętrzne i inne chłonne podłoża zagruntuj GRUNTEM DO DREWNA (Gruntomal) marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl.
- Usuń powłoki złuszczone i spękane.
- W celu zwiększenia przyczepności do laminowanych płyt MDF, powłoki zmatuj papierem ściernym o gradacji 120 i odpyl.

### MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą max 2% obj.
- Zalecana ilość warstw – 2.
- Drugą warstwę nаноś po minimum 4 godzinach. W przypadku kontrastowego podłoża może być wymagane nałożenie trzeciej warstwy.
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas wysychania emalii.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj emalii i pozostałości po myciu narzędzi do zlewów i kanalizacji.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz intensywnie do zaniku charakterystycznego zapachu.

## DODATKOWE INFORMACJE



### Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atesty                   | Posiada atest higieniczny                                                                                               |
| Zawartość LZO            | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/d): 130 g/L (2010). Produkt zawiera max. 130 g/L |
| Przechowywanie           | Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C.                                                                            |
| Data ważności (miesiące) | 36                                                                                                                      |
| Opakowania handlowe      | 0,2 L   0,5 L   0,9 L   2,5 L   10,0 L                                                                                  |
| Data aktualizacji        | 13.09.2024                                                                                                              |

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.