

Dekoral KLASYCZNA BIEL

Lateksowa farba do wnętrz



ZAKRES STOSOWANIA



Dekoral KLASYCZNA BIEL to akrylowa farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Technologia oparta na powlekanym dwutlenku tytanu gwarantuje podwyższone krycie po wyschnięciu, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie produktu. Farba tworzy powłoki o bardzo dobrej mikrowentylacji pomalowanego podłoża i umożliwia oddychanie ścian. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Polecana zarówno na tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, jak i płyty gipsowo-kartonowe oraz gładzie, ściany i sufity

GLÓWNE CECHY



- System wzmocnionej bieli tytanowej
- Umożliwia oddychanie ścian
- Doskonale kryjąca
- 2w1 farba i podkład w jednym (może być stosowana jako podkład tylko w systemie z farbą akrylową do wnętrz Dekoral Klasyczna Biel)
- Matowe wykończenie - maskuje niedoskonałości podłoża
- Wydajności do 120 m² z opakowania 10 L

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,420-1,510
Odporność na szorowanie	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho).

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2 warstwy wydajność do 12 m ² /L – w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre Extra, wałek Microfibre Floor
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spleciań, dobrze związana z podłożem.
- Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb, do odsłonięcia właściwego podłoża.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłuszczyć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt L marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i załuszczenia zabezpiecz farbą na plamy Grunt na plamy marki Dekoral.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5 % objętości.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj farby i pozostałości po myciu narzędzi malarskich do zlewów i kanalizacji.
- W czasie prac malarskich i po zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho).

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/L (2010). Produkt zawiera max. 30g/L.

Przechowywanie

Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C, w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Data ważności (miesiące)

36

Opakowania handlowe

3,0 L | 5,0 L | 10,0 L

Data aktualizacji

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.