

## Dekoral LAKIER TRANSPARENTNY



DOSKONAŁA  
ODPORNOŚĆ  
NA SZOROWANIE



100%  
WYDOBYWA  
GŁĘBIĘ KOLORU



SATYNOWY  
POŁYSK



### ZAKRES STOSOWANIA



Lakier transparentny służy jako ochronna warstwa nawierzchniowa наносzona na powierzchnie uprzednio pomalowane farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie lub emaliami. Lakier spełnia też rolę dekoracyjną – wydobywa głębię i nasycenie koloru nadając ścianom jedwabiste, satynowe wykończenie, a w połączeniu z brokatem tworzy na ścianie oryginalny efekt dekoracyjny. Rekomendowany do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki swoim właściwościom ochronnym pozwala w prosty sposób uzyskać łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie. Szczególnie polecany do pomieszczeń intensywnie użytkowanych, takich jak: pokoje dziecięce, korytarze, klatki schodowe oraz do obiektów użyteczności publicznej, np. szkół, przedszkoli, obiektów służby zdrowia. Rekomendowany także do malowania lamperii.

### GŁÓWNE CECHY



- Oryginalny efekt dekoracyjny
- Łatwa aplikacja
- Doskonała odporność na szorowanie
- Bezzapachowy
- Satynowy połysk
- Wydobywa głębię koloru

### DANE TECHNICZNE



Kolor	transparentny
Wygląd powłoki	satyna
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6000-10000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,00-1,04

### APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1-2 warstwy   do 10 m²/L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre, wałek Microfibre Extra
Rozcieńczalnik	wodorocieńczalny

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Dekoral na dowolny wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita.
- Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

### MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 godzinach.
- Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcień nie da się zatuszować.
- Nie wykonuj punktowych poprawek na powierzchni lakieru może to spowodować pojawienie się różnic w połysku.

#### PRZYDATNE WSKAZÓWKI

- Maluj w temperaturze +10°C do +25°C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru.
- W trakcie malowania unikaj przeciągów.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Lakieru nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na niemalowane powierzchnie.
- Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża.
- Powierzchnię łatwo przemalujesz odporną na szorowanie farbą marki Dekoral.
- Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu – wówczas farba staje się transparentna.

**DODATKOWE INFORMACJE****Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Atesty**

Posiada atest higieniczny

**Zawartość LZO**

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 130g/L (2010). Produkt zawiera max. 130g/L.

**Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C, w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

**Data ważności (miesiące)**

36

**Opakowania handlowe**

1,0 L

**Data aktualizacji**

12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.