

Dekoral LAKIER TRANSPARENTNY



ZAKRES STOSOWANIA



Lakier transparentny stosowany jest jako powłoka ochronna na ściany i lamperie pomalowane farbami do wnętrz. Powierzchnie pokryte lakierem transparentnym są bardzo łatwe do utrzymania w czystości i w pełni odporne na zmywanie i szorowanie. Szczególnie polecany jest do pomieszczeń intensywnie użytkowanych, tj.: pokoje dziecięce, korytarze, klatki schodowe oraz do obiektów użyteczności publicznej, jak: szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia. Idealny do malowania lamper. Lakier spełnia też rolę dekoracyjną - wydobywa głębię i nasycenie koloru, nadając satynowe wykończenie.

GŁÓWNE CECHY



- Ochrona przed zabrudzeniami
- Łatwe zmywanie plam
- Doskonała odporność na szorowanie
- Satynowe wykończenie
- Wydobywa głębię koloru
- Łatwa aplikacja
- Łagodny zapach

DANE TECHNICZNE



Kolor	transparentny
Wygląd powłoki	satyna
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6000-10000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,00-1,04

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	1-2 warstwy do 10 m²/L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre, wałek Microfibre Extra
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Lakier należy stosować na powierzchni uprzednio pomalowane farbami do wnętrz.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita.
- Odtłuść podłoże poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową zagruntuj gruntem zwiększającym przyczepność do podłoża np. gruntem szczepnym.

MALOWANIE



- Maluj w temperaturze +10°C do +25°C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2.
- Drugą warstwę nakładaj po 2 godzinach.
- Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcień nie da się zatuszować.
- Do malowania dużych powierzchni zastosuj natrysk pneumatyczny.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj lakieru i pozostałości po myciu narzędzi do zlewów i kanalizacji.

WAŻNE

- Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C. Chronić przed zamarzaniem.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Lakieru nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na niemalowane powierzchnie.
- Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża.
- Powierzchnię lakieru łatwo przemalujesz dowolną farbą marki Dekoral, po uprzednim zmatowieniu.
- Wyrób w opakowaniu ma mleczny wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas farba staje się transparentna.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

Posiada atest higieniczny

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. Aa/FW): 130g/L (2010). Produkt zawiera max. 130g/L.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C, w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Data ważności (miesiące)

36

Opakowania handlowe

1,0 L

Data aktualizacji

28.08.2026

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.