

## Dekoral ODPORNA NA ZMYWANIE



### ZAKRES STOSOWANIA

Dekoral ODPORNA NA ZMYWANIE to wewnętrzna farba lateksowa do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wykonanych z tynków cementowych, gipsowych, gładzi lub płyt gipsowo-kartonowych. Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Lateksowa farba do wnętrz jest wysokiej jakości wyrobem wyprodukowanym według nowoczesnej technologii. Farba doskonale kryje, nadaje malowanemu podłożu matowy wygląd, zapewniając przy tym doskonałe parametry "oddychania" ścian.



### GŁÓWNE CECHY

- Ściany oddychają pod płaszczem bielei
- Wysoka siła krycia
- Łatwa aplikacja, nie chlapie
- Odporna na zmywanie



### DANE TECHNICZNE

Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	10000-16000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,440-1,490
Odporność na szorowanie	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj II (odporne na szorowanie na mokro). Zgodna z PN-EN-13300.



### APLIKACJA

Ilość warstw i wydajność	2 warstwy   wydajność do 14 m²/L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre Extra, wałek Microfibre Floor
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny



### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności oraz koloru podłoża zastosuj GRUNT L marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatluszczenia zabezpiecz farbą izolującą NA PLAMY marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.



### MALOWANIE

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.



**DODATKOWE INFORMACJE****Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

<b>Norma</b>	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj II (odporne na szorowanie na mokro). Zgodna z PN-EN-13300.
<b>Atesty</b>	Posiada atest higieniczny
<b>Zawartość LZO</b>	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/L (2010). Produkt zawiera max. 30g/L.
<b>Przechowywanie</b>	Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.
<b>Data ważności (miesiące)</b>	36
<b>Opakowania handlowe</b>	11 L
<b>Data aktualizacji</b>	12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.