

Dekoral QUICK REMOVER

Preparat do usuwania powłok malarskich



ZAKRES STOSOWANIA



Uniwersalny preparat do usuwania powłok malarskich, jak: farby, lakiery, bejce, kleje, szpachlówki. Do wykorzystania na różnych powierzchniach: drewnie, metalu, betonie, płytkach, kostce brukowej, z wyjątkiem podłoża z tworzyw sztucznych i niektórych metali (cynk, aluminium, miedź). Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Niezastąpiony w usuwaniu starych powłok malarskich oraz czyszczeniu powierzchni zabrudzonych środkami gruntującymi i klejami akrylowymi. Konsystencja żelowa ułatwia pracę na powierzchniach pionowych.

GLÓWNE CECHY



- Szybkie działanie – już od 5 minut
- Uniwersalny – na różne powierzchnie
- Nie odbarwia drewna
- Żelowa formuła ułatwia pracę na powierzchniach pionowych
- Skraca czas szlifowania

DANE TECHNICZNE

Kolor

jasnożółty



APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność

1 warstwa | do 10 m²/L – w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)

Czas działania:
 • farby i lakiery akrylowe: 5 do 15 min
 • farby i lakiery alkiidowe: 5 do 20 min
 • kleje: 5 do 30 min
 • szpachle: 60 min

Sposób nanoszenia

pędzel

Rekomendowane narzędzia marki ProGold

pędzel, szpachelka

Rozcieńczalnik

rozpuszczalnikowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zwiększ skuteczność działania produktu szlifując powierzchnie starych i grubych powłok malarskich – to ułatwi ich usunięcie.



MALOWANIE



- Stosuj w temperaturze od +10°C do +25°C.
- Przed użyciem wymieszaj produkt.
- Nałóż grubą warstwę preparatu na całej powierzchni.
- Pozostaw na 5 do 60 minut w celu rozmiękczenia powłok przez nałożony środek. Potrzebny czas zależy od rodzaju i grubości powłoki, którą chcesz usunąć.
- Usuń powłokę za pomocą szpachelki lub miękkiej metalowej szczotki. W razie potrzeby powtórz czynność.
- Następnie powierzchnię umyj ciepłą wodą, używając twardej szczotki. Podłoża fornirowane i szlachetne odmiany drewna zmyj rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania oraz przeszlifuj papierem ściernym do uzyskania czystego drewna na całej powierzchni.
- Przed nałożeniem nowej powłoki poczekaj, aż podłoże będzie suche.

WAŻNE:

- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C.

OTWIERAJ OSTROŻNIE:

- Przy dłuższym przechowywaniu i wyższych temperaturach może wzrosnąć ciśnienie wewnątrz opakowania.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej: rękawice i okulary ochronne.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz intensywnie do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE**Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Przechowywanie

WAŻNE:
Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od +5°C do +25°C.
OTWIERAJ OSTROŻNIE:
Przy dłuższym przechowywaniu i wyższych temperaturach może wzrosnąć ciśnienie wewnątrz opakowania.
Data ważności: 36 miesięcy

Opakowania handlowe

0,5 L

Data aktualizacji

12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.