

Dekoral REMONTY



ZAKRES STOSOWANIA



Łatwa w aplikacji farba akrylowa Dekoral REMONTY przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Rekomendowana na tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Maksymalnie obniżony poziom rozpuszczalników organicznych wpływa pozytywnie na środowisko, a odpowiedni dobór spoiwa zapewnia prawidłową mikrowentylację podłoża. Farba pozostawia matowy efekt wykończenia. Produkt dostępny w sieci PSB Mrówka.

GŁÓWNE CECHY



- Niska zawartość LZO
- System wzmocnionej bieli tytanowej
- 2w1 - farba i podkład w jednym (może być stosowana jako podkład tylko w systemie z farbą Dekoral REMONTY)
- Estetyczne, matowe wykończenie ścian i sufitów

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	7500-9500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,420-1,510
Odporność na szorowanie	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho).

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2 warstwy wydajność do 12 m²/L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	wałek Microfibre Extra, wałek Poliamide Power, wałek Microfibre Floor 120
Rozcieńczalnik	wodorocieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb, do odstonięcia właściwego podłoża.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża zastosuj GRUNT L marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą NA PLAMY Renostyl Plus marki Dekoral.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości maks. 5% objętości.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +25°C i wilgotności poniżej 70%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W przypadku korzystania z taśm malarskich zalecamy zdejmowanie ich od razu po malowaniu, gdy farba jest mokra lub po 24 godzinach od pomalowania ostatniej warstwy farby.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho).
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/L (2010). Produkt zawiera max. 5g/L.
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	3,0 L 10,0 L
Data aktualizacji	11.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.