

Dekoral SUPER BIAŁA



ZAKRES STOSOWANIA

Dekoral SUPER BIAŁA to akrylowa farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Pozostawia matowy efekt wykończenia. Odpowiedni dobór składników aktywnych sprawia, że pomalowana powierzchnia charakteryzuje się wyjątkową trwałością bieli i optymalną aplikacją. Produkt dostępny w sieci Brico Marche.



GŁÓWNE CECHY



- Estetyczne matowe wykończenie ścian i sufitów
- 2w1 podkład i farba nawierzchniowa w jednym (może być stosowana jako podkład tylko w systemie z farbą Dekoral SUPER BIAŁA)
- Ściany oddychają pod płaszczem bieli
- System wzmocnionej bieli tytanowej

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	mat
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	8000-10000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,470-1,520
Odporność na szorowanie	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho).

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2 warstwy wydajność do 12m²/L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rozcieńczalnik	wodorozcieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb, do odświeżenia właściwego podłoża.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj GRUNT L marki Dekoral.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % objętości.
- Zalecana ilość warstw: 2.
- Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Maluj w temperaturze +5°C do +25°C i wilgotności poniżej 70%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Nie usuwaj farby i pozostałości po myciu narzędzi malarskich do zlewów i kanalizacji.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W przypadku korzystania z taśm malarskich zalecamy zdejmowanie ich od razu po malowaniu, gdy farba jest mokra lub po 24 godzinach od pomalowania ostatniej warstwy farby.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho).
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/L (2010). Produkt zawiera max. 30g/L.
Przechowywanie	Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 5°C.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	3,0 L 10,0 L
Data aktualizacji	12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.