

# LAKIER TRANSPARENTNY

## Dekoracja i ochrona ścian

SATYNOWY  
POŁYSKDOSKONAŁA  
ODPORNOŚĆ  
NA SZOROWANIE100%  
WYDOBYWA  
GŁĘBIĘ KOLORU

### ZAKRES STOSOWANIA



Lakier transparentny służy jako ochronna warstwa powierzchniowa наносzona na powierzchnie uprzednio pomalowane farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie lub emaliami. Lakier spełnia też rolę dekoracyjną – wydobywa głębię i nasycenie koloru, nadając ścianom jedwabiste satynowe wykończenie. W połączeniu z Brokatem Diamentowa Kolekcja lakier tworzy na ścianie oryginalny efekt dekoracyjny. Rekomendowany do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Dzięki swoim właściwościom ochronnym lakier pozwala w prosty sposób uzyskać łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie. Szczególnie polecany jest do pomieszczeń intensywnie użytkowanych, takich jak pokoje dziecięce, korytarze, klatki schodowe oraz do obiektów użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia. Polecany także do malowania lamperii.

### GŁÓWNE CECHY



- oryginalny efekt dekoracyjny
- łatwa aplikacja
- doskonała odporność na szorowanie
- bezzapachowy
- satynowy połysk
- wydobywa głębię koloru

### DANE TECHNICZNE



<b>Kolor</b>	transparentny
<b>Wygląd powłoki</b>	satynowa
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	6000 ÷ 10000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]</b>	1,00 ÷ 1,04

### APLIKACJA



<b>Ilość warstw</b>	1-2
<b>Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)</b>	2h
<b>Nanoszenie drugiej warstwy</b>	po 2h
<b>Sposób nanoszenia</b>	Wałek, Natrysk
<b>Rekomendowane narzędzia marki ProGold</b>	Wałek Microfibre, Microfibre Extra
<b>Wydajność</b>	do 10 m²/l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Dekoral, np. Clean&Color, Moc Koloru na dowolny wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita.
- Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową zagruntuj Gruntem Szczepnym.

## MALOWANIE




- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h.
- Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcień nie da się zatuszować.
- Nie wykonuj punktowych poprawek na powierzchni lakieru może to spowodować pojawienie się różnic w połysku.

## PRZYDATNE WSKAZÓWKI

- Maluj w temperaturze +10°C do +25° C i wilgotności max. 60%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru.
- W trakcie malowania unikaj przeciągów.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Lakieru nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na niemalowane powierzchnie.
- Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża.
- Powierzchnię łatwo przemalujesz odporną na szorowanie farbą marki Dekoral.
- Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas farba staje się transparentna.

## DODATKOWE INFORMACJE



<b>Wskazówki BHP i PPOŻ</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
<b>Atesty</b>	Posiada Atest Higieniczny
<b>Zawartość LZO</b>	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 130g/l (2010). Produkt zawiera maks. 130g/l.
<b>Przechowywanie</b>	Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 
<b>PKWiU</b>	20.30.11.0
<b>Data ważności</b>	24 miesiące od daty produkcji
<b>Opakowania handlowe</b>	1L
<b>Data aktualizacji</b>	Październik 2022

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.