

Łazienka & Kuchnia Farba lateksowa o podwyższonej odporności



ZAKRES STOSOWANIA



Farba lateksowa Łazienka & Kuchnia przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci czy plamy. Polecana jest do łazienki, kuchni, pralni, jadalni. Powłoka farby jest długotrwanie zabezpieczona przed działaniem grzybów i jest odporna na zmywanie i szorowanie. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni.

GŁÓWNE CECHY



- Odporna na wilgoć i tłuste plamy
- Powłoka odporna na grzyby i pleśń
- Hydrofobowa – płyny nie wsiąkają
- Odporna na zmywanie i szorowanie
- Łatwe zmywanie plam
- Wydajność – do 14 m²/l

DANE TECHNICZNE



| | |
|---|------------------------|
| Kolor | 26 kolorów gotowych |
| Wygląd powłoki | matowa |
| Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] | 10000 ÷ 18000 |
| Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] | 1,2 ÷ 1,35 |
| Zawartość części stałych, [% wag] | 52,0 ÷ 58,0 |
| Odporność na szorowanie | Klasa 1 wg PN-EN 13300 |

APLIKACJA



| | |
|---|---|
| Ilość warstw | 2 |
| Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C) | 3 h |
| Nanoszenie drugiej warstwy | po 4h |
| Sposób nanoszenia | Wałek, Pędzel płaski, Natrysk |
| Wydajność | do 14m ² /L - przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża |
| Rozcieńczalnik | woda |

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj preparatem Acryl grunt marki Progold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt L Lateksowa farba podkładowa do ścian i sufitów marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Uporczywe plamy pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego.
- Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

MALOWANIE




- Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości ok. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Chronić przed dziećmi. W razie pošknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

| | |
|----------------------------|---|
| Norma | PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300 Klasa 1 |
| Atesty | Posiada Atest Higieniczny |
| Zawartość LZO | Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l. |
| Przechowywanie | Przechowywać w temperaturze: 0-30°C  |
| PKWiU | 20.30.11.0 |
| Opakowania handlowe | 2.5L 0.03L TESTER |
| Data aktualizacji | Październik 2023 |

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.