

## Antyrefleksyjna Śnieżnobiała akrylowa farba do wnętrz



### ZAKRES STOSOWANIA



ANTYREFLEKSYJA farba akrylowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania sufitów - optycznie maskuje niedoskonałości podłoża, jest wygodna w aplikacji (nie chłapie). Kombinacja aktywnych substancji wybielających i rozjaśniających zapewnia nieskazitelną, trwałą biel. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni.

### GŁÓWNE CECHY



- matowe wykończenie powłoki
- umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- antyrefleksyjna powłoka (optycznie maskuje niedoskonałości podłoża)
- łatwa aplikacja - nie chłapie podczas malowania
- maksymalna eliminacja smug
- CLEAN AGENT - zapobiega przyciąganiu kurzu (formuła nie zawiera substancji przyciągających kurz, dzięki czemu minimalizuje przywieranie zabrudzeń z powietrza do pomalowanej powierzchni, a biel pozostaje czysta i niezmienna przez długi czas)
- bardzo wydajna – 16 m<sup>2</sup>/ L

### DANE TECHNICZNE



<b>Kolor</b>	biały
<b>Wygląd powłoki</b>	matowy
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	5000÷14000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1,400÷1,500
<b>Zawartość części stałych, [% wag]</b>	co najmniej 45,0
<b>Odporność na szorowanie</b>	Rodzaj III wg normy PN-C-81914

### APLIKACJA



<b>Ilość warstw</b>	1-2
<b>Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)</b>	2 h
<b>Nanoszenie drugiej warstwy</b>	po 2 h
<b>Sposób nanoszenia</b>	Wałek, Natrysk, Pędzel
<b>Rekomendowane narzędzia marki ProGold</b>	Wałek Microfibre Extra
<b>Wydajność</b>	do 16 m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża i użytego narzędzia
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
- Do wyrównania chłoności podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

## MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.

### WSKAZÓWKI

- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

## DODATKOWE INFORMACJE



### Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.  
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

#### Atesty

Posiada Atest Higieniczny.  
Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho) zgodna z PN-EN-13300.

#### Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 10g/l.

#### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze: 0-30°C



#### PKWiU

20.30.11.0

#### Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

#### Opakowania handlowe

1L | 3L | 5L | 10L

#### Data aktualizacji

Czerwiec 2022

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.