

EKO BIAŁA

AKRYLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA FARBA DO WNĘTRZ



SYSTEM WZMOCNIONEJ BIELI TYTANOWEJ



PRAWIDŁOWA MIKROWENTYLACJA POWIERZCHNI



PODKŁAD + FARBA NAWIERZCHNIOWA



ESTETYCZNE MATOWE WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW



WYDAJNOŚĆ

ZAKRES STOSOWANIA



Farba akrylowa do wnętrz Dekoral **EKO BIAŁA** przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Technologia oparta na powlekanym dwutlenku tytanu gwarantuje podwyższone krycie po wyschnięciu, co wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby. Farba akrylowa do wnętrz tworzy powłoki o bardzo dobrej mikrowentylacji pomalowanego podłoża. Pozostawia matowy efekt wykończenia.

GŁÓWNE CECHY



- 2w1 podkład i farba nawierzchniowa w jednym*
- optymalna wydajność
- zapewnia trwałość bieli
- łatwa aplikacja

* nie zaleca się stosowania jako podkładu pod inne farby nawierzchniowe marki Dekoral

DANE TECHNICZNE



Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	7500 ÷ 9500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,420 ÷ 1,510
Zawartość części stałych, [%wag]	52,0 ÷ 56,0

APLIKACJA



Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Wydajność	do 12 m ² /L – w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Rozcieńczalnik	woda

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl grunt marki Progold rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj Grunt Lateksowy marki Dekoral. W przypadku jasnych kolorów podłoża jako farbę podkładową możesz zastosować farbę akrylową do wnętrz EKO BIAŁA rozcieńczoną max. 10% obj. wody.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłóż przez umycie wodą z dodatkiem środków myjących
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C i wilgotność max. 60%.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu wywietrz pomieszczenia przed użytkowaniem, do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

- Posiada higieniczny
- Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj III (odporne na tarcie na sucho).

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 2g/l.

Przechowywanie

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

PKWiU

20.30.11.0

Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

Opakowania handlowe

3L, 5L, 10 L

Data aktualizacji

Luty 2022



Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.