

## Energia barw Farba akrylowa do wnętrz



### ZAKRES STOSOWANIA



Akrylowa farba Energia Barw przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie nowoczesnych zagęstników sprawia, że farba nie chłapie podczas aplikacji, a dzięki dobrej mikrowentylacji podłoża umożliwia oddychanie ścian. Użyte pigmenty są odporne na działanie promieni UV, co gwarantuje trwałość kolorów. Polecana zarówno na tradycyjne tynki mineralne, jak i płyty gipsowo-kartonowe oraz gładzie.

### GŁÓWNE CECHY



- Umożliwia oddychanie ścian
- Doskonale kryjąca
- Matowe wykończenie - maskuje niedoskonałości podłoża
- Odporna na zmywanie
- Wydajność 14m<sup>2</sup>/L

### DANE TECHNICZNE



<b>Kolor</b>	36 kolorów gotowych
<b>Wygląd powłoki</b>	matowy
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	6500 ÷ 9000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	najwyżej 1,6
<b>Odporność na szorowanie</b>	Klasa 3 wg PN-EN 13301

### APLIKACJA



<b>Ilość warstw</b>	2
<b>Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)</b>	3
<b>Nanoszenie drugiej warstwy</b>	po 3h
<b>Sposób nanoszenia</b>	Wałek, Natrysk, Pędzel
<b>Rekomendowane narzędzia marki ProGold</b>	Wałek Microfibre Extra, Polyamide Power, Microfibre Floor
<b>Wydajność</b>	do 14 m <sup>2</sup> /L - przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoża zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża zastosuj Grunt L Lateksowa farba podkładowa do ścian i sufitów marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą Na plamy - Renostyl Plus marki Dekoral.

## MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +10° C do +30° C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

## DODATKOWE INFORMACJE



### Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

### Norma

Spełnia wymagania normy: PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) PN-EN-13300

### Atesty

Posiada Atest Higieniczny

### Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze: 0°C-30°C



### PKWiU

20.30.11.0

### Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

### Opakowania handlowe

2.5L

### Data aktualizacji

Listopad 2023

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.