

Express Top Szybkoschnąca emalia akrylowa



ZAKRES STOSOWANIA



Express Top Szybkoschnąca emalia akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów metalowych, a także lamperii i kaloryferów. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, zarówno do renowacji, jak i na nowe powierzchnie. Nakładanie emalii jest łatwe oraz szybkie – pomalowane powierzchnie są gotowe w 1 dzień (emalia jest sucha w dotyku już po jednej godzinie). Dzięki precyzyjnie dobranym, nowoczesnym składnikom można ją stosować nawet do malowania zabawek dziecięcych. Specjalna formuła produktu zapewnia wysoką przyczepność oraz niezwykłą odporność powłoki.

GLÓWNE CECHY



- Szybkoschnąca - sucha w dotyku po 1 h
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Bezpieczna dla dzieci
- Na różne powierzchnie
- Gładka, elastyczna i odporna powłoka
- Łagodny zapach
- Wydajność - 16m²/L

DANE TECHNICZNE



Kolor	26 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	Satyna - 16 kolorów, Mat - 10 kolorów
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1000 ÷ 2500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,050 ÷ 1,350

APLIKACJA



Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	4 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 4 h
Sposób nanoszenia	Pędzel okrągły, Wałek, Pędzel płaski, Natrysk
Wydajność	do 16 m ² /L
Rozcieńczalnik	woda

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Podłoże przeznaczone do malowania przeszlifuj, usuń wszelkie nierówności, zabrudzenia i pył, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj bezbarwnym Impregnatem Grunt R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować Kryjący grunt do drewna (Gruntomal) marki Dekoral. Wewnątrz pomieszczeń emalię możesz nanieść bezpośrednio na surowe drewno.
- Podłoża stalowe i żeliwne zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral. Nie maluj nagrzaných powierzchni (zalecana temperatura podłoża max. 25°C).
- Tynki wewnętrzne i inne chłonne podłoża zagruntuj Kryjącym gruntem do drewna (Gruntomal) marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane.
- W celu zwiększenia przyczepności do laminowanych płyt MDF, powłoki zmatuj papierem ściernym o gradacji 120 i odpyl.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą max 2% obj.
- Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę nanoś po minimum 4 godzinach. W przypadku kontrastowego podłoża może być wymagane nałożenie trzeciej warstwy.
- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas wysychania emalii.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz intensywnie do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Atesty

- Atest Higieniczny
- Atest bezpieczeństwa zabawek

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 130 g/l.

Przechowywanie

od +10°C do +25°C.



PKWiU

20.30.11.0

Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

Opakowania handlowe

0.2L | 0.5L | 0.9L(biały) | 10L(biały)|
2.5L(biały)

Data aktualizacji

Grudzień 2023

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.