

Voice of Color Farba lateksowa



ZAKRES STOSOWANIA



Voice of Color to wewnętrzna farba lateksowa do ścian i sufitów. Powłoka farby jest odporna na promieniowanie UV, co gwarantuje trwałość koloru. Matowe wykończenie sprawia, że niedoskonałości podłoża stają się mniej widoczne, dlatego farba polecana jest zarówno do nowych budynków, jak i do wymalowań renowacyjnych podczas remontów. Bardzo dobrze się rozprowadza i nie chłapie, posiada doskonałe krycie oraz wysoką wydajność, co sprawia, że malowanie staje się przyjemnością.

GŁÓWNE CECHY



- Odporna na szorowanie
- Doskonale kryjąca
- Trwały kolor - odporna na UV
- Łatwa aplikacja - malowanie bez chlapania
- Wydajność 14m²/L

DANE TECHNICZNE



Kolor	50 kolorów gotowych
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [% wag]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie	Klasa 3 wg PN-EN-13300. Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)

APLIKACJA



Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h
Sposób nanoszenia	Pędzel okrągły, Wałek, Pędzel płaski, Natrysk
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	Wałek Polyamide Magic, Wałek Microfibre Wałek Microfibre Extra
Wydajność	do 14 m ² /L - przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłoności oraz ujednolicenia podłoża stosuj Grunt L Lateksowa farba podkładowa do ścian i sufitów marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą Na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral. W razie potrzeby powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Farby pochodzące z różnych partii produkcyjnych przed użyciem wymieszaj w opakowaniu zbiorczym.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

Posiada Atest Higieniczny

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/c/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze: 0-30°C



PKWiU

20.30.11.0

Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

Opakowania handlowe

2.5L | 5L | tester 0.05L

Data aktualizacji

Listopad 2023

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.